

# FICHE TECHNIQUE

## ENROBAX NOIR - A 161 /N

### ENROBE A FROID DE COULEUR NOIRE

Enrobés stockables conditionnés, conçu pour vos utilisations d'urgence.  
Le conditionnement garantit une longue conservation et une disponibilité immédiate

#### CONDITIONNEMENT

*Seau de 25kg*

#### STOCKAGE

*Conditionnés en seaux de 25kg  
Palette de 40 seaux soit 1000kg  
Stocker à l'abri du gel et refermer hermétiquement après utilisation.*

#### COMPOSITION

*Enrobés à froid grenu noir, souple, drainant ou semi-dense  
Granulats et sables sont conformes aux spécifications de la norme XP P 18-540  
Courbe granulométrique des matériaux discontinue : 0/4, 0/6, 0/10  
Densité : 2  
% de vide (pour les drainants) : entre 15 et 20%*

#### MODE D'APPLICATION

*Nettoyer, balayer et faire un carré propre (éliminer débris, boue etc.)  
Mettre l'enrobé en place, en débordant d'un centimètre au dessus du niveau fini.  
Compacter à l'aide d'un cylindrique ou d'une dame à main.  
Consommation : 60 à 80 kg/m<sup>2</sup> pour 3 à 5 cm d'épaisseur.  
Eviter tout contact avec les yeux (se laver immédiatement)*

#### DOMAINES D'UTILISATION

*Pour vos utilisations d'urgence*

#### HYGIENE ET SECURITE

*Consulter la FDS*

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.