

DECACIM - A169

NETTOYANT POLYVALENT : DECAPANT CIMENT

LAITANCES NON FUMANT



C – Corrosif

■ PROPRIETES

Acides minéraux à fort désincrustant et dérouillant limiteur de décapage à base d'amines. Attaque rapidement tout résidu de ciment et de rouille. Par la présence des limiteurs de décapage, l'attaque est limitée au ciment.

DECACIM est puissant et économique, il peut se diluer jusqu'à cinq fois son volume d'eau selon le problème à traiter et après essais préalables. DECACIM prolonge également la vie du matériel.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect.....liquide
- Couleur.....incolore
- pH inférieur à1
- Inflammabilité..... ininflammable
- Densité1.10
- Inexplosible

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N° 88/379 et ses adaptations. Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999).

■ UTILISATIONS

DECACIM dissout toutes les laitances de ciment ou de calcaire : dallages, nettoyages du matériel, bétonnière, banches métalliques, étais, camion toupie, etc... Il s'emploie aussi comme super détartrant de piscine ainsi que la préparation ou la rénovation des sols destinés à recevoir un revêtement.

■ MODE D'EMPLOI

DECACIM s'utilise en bain ou en pulvérisation. Il se dilue suivant le nettoyage à effectuer :

- gros nettoyage : se dilue entre 25 et 50 % ;
- nettoyage carrelage : 10 % (test préalable conseillé) ;

Puis, il faut rincer abondamment pour arrêter l'action du produit.

■ PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit Corrosif – Provoque des brûlures.

Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les voies respiratoires.

Conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas mélanger avec des produits fortement basiques. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion, de malaise ou d'accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l'étiquette ou l'emballage.

Ne se débarrasser du produit qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Le produit doit être stocker à une température comprise entre 0 et +40°C.

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit défectueux.

■ TRANSPORT

Soumis à la réglementation :

ONU 3264 – Groupe III , Etiquette 8 , Classe 8

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.