



**I.T.A.P**

# FICHE TECHNIQUE

## PHOSTAL – A178

**DEROUILLANT – DECALAMINANT  
PHOSPHATANT A FROID**



C - Corrosif

### ■ PROPRIETES

PHOSTAL dérouille et phosphate en une seule opération créant ainsi une excellente base d'accrochage pour les peintures.

PHOSTAL déroche et désoxyde l'aluminium ainsi que la « rouille » blanche du zinc. Il se montre également très efficace pour le décalaminage des profilés sortant de forge.

### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Aspect.....liquide
- ✓ Couleur ..... vert clair
- ✓ Odeur ..... Acre
- ✓ Inflammabilité .....nulle
- ✓ Densité moyenne .....1.28 +/-0.01
- ✓ pH (produit pur) .....<1

### ■ COMPOSITION

Acides minéraux, tensioactifs, inhibiteurs.

Ce produit est agréé contact alimentaire selon la réglementation en vigueur.

### ■ UTILISATIONS

Traitement des métaux ferreux contre la corrosion.

### ■ MODE D'EMPLOI

Dégraisser le support et éliminer la rouille mobile avec une brosse.

Sur fer : Application au pinceau ou mieux par pulvérisation, ou au trempé.

Diluer 1 volume dans 1 volume d'eau. Laisser agir le temps nécessaire à la disparition de la rouille et rincer à l'eau froide ou chaude.

Sur aluminium :Même méthode d'application mais diluer PHOSTAL à raison d'un volume pour 2 à 4 volumes d'eau.

### ■ PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit Corrosif. Provoque des brûlures.

Conserver dans son emballage d'origine fermé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Porter des gants, des lunettes de sécurité et un vêtement de protection. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible).

### ■ TRANSPORT

Soumis à la réglementation : ONU 3264 Etiquette n° 8, Classe 8 , Groupe III

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.